



GAMME SYLCODUR



Laque P.U
à séchage rapide



JEFECO

Peintures

SYLCODUR



LAQUE P.U À SÉCHAGE RAPIDE

Résiste aux effets du temps



**RAISONS
DE CHOISIR
UNE PEINTURE
SYLCODUR :**

- ★ Séchage rapide (<4h)
- ★ Grande dureté
- ★ Tendu exceptionnel
- ★ Lessivable



Disponible en 1L, 4L et 10L en aspect Satin et en 1L et 4L en aspect Brillant.



GAMME SYLCODUR

PEINTURE LAQUE HAUT DE GAMME
AUX RÉSINES ALKYDES URÉTHANES
EN PHASE SOLVANT.



HAUTE RÉSISTANCE

Formulées à partir de **résines uréthanes**, le feuil de peinture de la gamme **SYLCODUR** est **adhérent** et **très résistant**. Il **protège les supports** contre les **frottements** et les **rayures**.

Compte tenu de sa classification à l'abrasion humide de **classe 1**, le **SYLCODUR** est parfaitement **lavable**.

SEC EN 4H00

Véritable prouesse pour une peinture en **phase solvant**, **SYLCODUR satin et brillant** **sèchent** en surface en **4h**, permettant la mise en peinture des ouvrants et leur fermeture dans la journée.



Séchage rapide

Tendu exceptionnel

Haute résistance

Finition de système
antirouille

Bonne adhérence

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

La richesse de leur formulation permet un **travail rapide** et un **fort pouvoir** couvrant et opacifiant en blanc et en teinte. L'ensemble des qualités du **SYLCODUR** procure un véritable **plaisir** d'application d'une laque traditionnelle.

FINITION EXCEPTIONNELLE

Les laques de la gamme **SYLCODUR** habilleront vos menuiseries bois et métalliques d'un **tendu brillant ou satiné**. Elles **illumineront** vos intérieurs et extérieurs par un **tendu parfait** et un **large choix de teintes**.

UNE GAMME AUX QUALITÉS TECHNIQUES REMARQUABLES

■
Efficace autant à
l'intérieur qu'à l'extérieur

■
Film d'une grande
dureté après séchage

■
Large palette de teintes

■
Tendu exceptionnel

■
Très bonne résistance
au lustrage

■
Très bon
rendement

■
Facile d'application

■
Séchage rapide en 4h

■
Protection durable
dans le temps

■
Finition satinée
ou brillante

■
Peintures lavables

■
Recouvrable en 12h



**Vous souhaitez consulter la fiche
technique de l'un de nos produits
de la gamme SYLCODUR ?**

**TELECHARGEZ
LA FICHE TECHNIQUE SUR :**
www.jefco.fr

- ➔ **Produits**
- ✓ **Peintures intérieures**
 - ➔ **Velours et satins**
 - > **Sylcodur Satin**
 - ✓ **Brillants**
 - > **Sylcodur Brillant**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUITS	SYLCODUR SATIN	SYLCODUR BRILLANT
PHASE		
CONDITIONNEMENT	1L ; 4L ; 10L	1L ; 4L
LES PLUS PRODUIT	• Séchage rapide • Tendu exceptionnel • Haute résistance • Finition de système antirouille • Bonne adhérence	• Haute résistance • Tendu exceptionnel • Bonne adhérence • Séchage rapide • Finition de système antirouille
DESTINATION		
MISE À LA TEINTE	Toutes teintes	Toutes teintes
BS ⁽¹⁾	60° = 40	60° = 90 / 20°= 80
RDT m²/L	12	16
ASPECT	****	****
OPACITÉ	****	****
GARNISSANT	****	***
RÉSISTANCE ABRASION HUMIDE	Classe 1	Classe 1
LABEL	-	-
QAI ⁽²⁾		
TEMPS DE SÉCHAGE	Sec en surface = 4h00 Recouvrable = 8h00	Sec en surface = 2h00 Recouvrable = 12h00
COV	499g/L COV	499g/L COV
MATÉRIEL	• Brosses à soies naturelles. • Rouleau laqueur laine 4 mm, ou mousse floquée pour une tension optimale. • Pistolet pneumatique.	• Brosses soies naturelles. • Rouleau laqueur. • Pistolet pneumatique.

⁽¹⁾ BS: Brillant Spéculaire
⁽²⁾ QAI: Qualité de l'air intérieur

* (moyen) —————> **** (excellent)

Retrouvez nous sur
www.jefco.fr



JEFCO S.A.S - T.V.A. - FR 00775 560 205 - Mars 2020 - H4009901



Entreprise Citoyenne



Suivez-nous
sur Facebook



JEFCO



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures