

DOSE HIVER

Additif pour l'aide au séchage des finitions épaisses en conditions hivernales.



- Pour les RPE et les RSI structurés
- Prêt à l'emploi
- Efficace en dessous de 10°C
- Ne dénature pas le produit additivé

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Additif prêt à l'emploi à mélanger aux RPE (revêtements de peinture épais) ou aux finitions structurées des RSI (revêtements souples d'imperméabilité) quand les conditions d'applications deviennent défavorables (mais néan-

moins compatibles avec les prescriptions des DTU en vigueur, notamment NF DTU 59.1 et NF DTU 42.1).

CONDITIONNEMENT

Boîte de 480 g. (soit 1 dose).

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DESTINATION

Produits de peinture de finition structurés de type RPE ou RSI.

APPLICATION

PRODUITS CONCERNÉS

La DOSE HIVER peut être ajoutée dans la limite du dosage prescrit (480 g par 25 kg) dans les finitions RPE suivantes de la gamme SILIPLAST :

- TALOCHE 18
- TALOCHE 21
- GRESE 2
- GRESE 15
- SILIPLAST ROULÉ
- SILIPLAST TSF
- SILIPLAST DESIGN

ainsi que dans les finitions suivantes de la gamme AQUAFast :

- TALOCHE SR2
- TALOCHE SR3
- AQUAFast
- GRESE

Les variantes siloxanées (SLX) de ces produits sont également concernées.

RECOMMANDATIONS PRATIQUES

La DOSE HIVER peut être incorporée dans chaque bidon d'une des finitions ci-dessus lorsque la température est comprise entre 5 et 10°C, et/ou que l'humidité avoisine les 70-80%. L'ajout de la DOSE HIVER ne dispense pas l'applicateur de respecter les condi-

tions d'application normatives et celles plus restrictives pouvant figurer dans les fiches descriptives du fabricant.

Bien qu'étant présentée comme additif pour les conditions hivernales, la DOSE HIVER peut être utilisée en toute saison si les conditions climatiques l'exigent. Le mélange doit être bien homogène. Pour cela, l'incorporation de la DOSE HIVER doit être réalisée à l'aide d'un malaxeur à basse vitesse (< 300 t/min) ou d'un mélangeur rotatif industriel.

AVERTISSEMENT :

Le produit de finition additivé avec la DOSE HIVER doit être utilisé impérativement dans les 48 heures qui suivent le mélange. Au-delà, il risque de ne plus être apte à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉSENTATION EN POT :

Fluide.
Le produit peut présenter un léger déphasage après quelques semaines de stockage. Bien homogénéiser avant utilisation.

MASSE VOLUMIQUE :

1,1 ± 0,05 kg/dm³.

DOSAGE :

Une dose de 480 g pour un bidon de 25 kg.
ATTENTION : l'efficacité du produit est liée au respect et à la précision du dosage. Un surdosage peut s'avérer néfaste pour le produit de finition.

CONSERVATION :

3 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité et environnemental certifié ISO 9001 (2008) et ISO 14001 (2004).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ ET ENVIRONNEMENT "HSE"

PRODUIT NON INFLAMMABLE

Sans nécessité d'étiquetage spécifique.

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE, HYGIÈNE SANTÉ ENVIRONNEMENT :

Se référer au classement de réaction au feu du revêtement à exécuter. La DOSE HIVER ne modifie pas le classement conventionnel des revêtements de façade auxquels il est incorporé.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com



CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFSCO

Peintures