

LIGNES & COURBES TEAM

Produit de traçage pour la délimitation des surfaces de jeux des terrains engazonnés.



- Blancheur exceptionnelle
- Fort pouvoir couvrant et garnissant pour un traçage parfait
- Permet la respiration du gazon et la photosynthèse
- Bonne résistance aux intempéries, aux tacles glissés



INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit de peinture à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse et de carbonates de calcium pour la délimitation des surfaces de jeux des terrains engazonnés, présentant un impact écologique très faible.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 15 kg net.

TEINTES

LIGNES & COURBES TEAM est livré en blanc.
Couleurs : cf. LIGNES & COURBES COLOR.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neuf ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DESTINATION

Délimitation au sol des surfaces de jeux sur gazon pour l'entraînement et la compétition.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- Terrains engazonnés.

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le gazon doit être sec avant toute application de la peinture.

En conséquence, il est indispensable avant toute application, d'avoir procédé à une coupe au minimum 24 heures auparavant.

En cas de présence d'humidité excessive, le taux de dilution du produit devra être diminué en conséquence et pourra descendre jusqu'à 2 volumes

d'eau.

Ne pas appliquer sur terrain gelé, par température inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C, ni par humidité relative supérieure à 80%, sur support mouillé et par risque de pluie dans les 3 à 4 heures suivant l'application.

MODE D'APPLICATION

Premier traçage : deux passages aller-retour.

Entretien : un passage.

MATÉRIEL

- Tout type de traceur à pulvérisation par pression : manuels, automatiques, à moteur thermiques, électriques ou réserve d'air comprimé
- Traceurs à rouleau.
- Pistolet sans air : buses ø 12 à 15 millièmes de pouce et filtres de 180 « mesh » / maille.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau chaude de préférence, immédiatement après usage.

CONSOMMATION

Cette consommation dépend de l'état du gazon et/ou du type de matériel utilisé et peut varier de 20 à 30 %.

15 kg de produit dilué à 1 : 3 environ seront nécessaires pour 600 à 700 mètres linéaires en 10 centimètres de large.

cf. tableau ci-dessous.

DILUTION : À L'EAU

Avec une eau de bonne qualité (type eau de ville, de température 25°C maximum et pH voisin de 7) :

Le produit est dilué à raison de 1 volume de produit pour 2 à 6 volumes

d'eau selon l'opacité recherchée :

- 15 kg de produit soit 10 litres + 20 litres d'eau.

- 15 kg de produit soit 10 litres + 40 litres d'eau.

Verser la quantité nécessaire de produit dans un bac de grande capacité. Incorporer progressivement l'eau et mélanger soigneusement pour obtenir une solution homogène.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C ; HR = 50 %)

- Sec en surface : 20 min.
- Recouvrable : 3 h.

DILUTION OBLIGATOIRE		CONSO.	DISTANCE	NOMBRE DE PASSAGES
1 : 3	15 kg de produit plus 20 l d'eau	20-25 g/m	600-700 m	Premier traçage : 2 passages aller-retour
1 : 5	15 kg de produit plus 40 l d'eau	12-15 g/m	1000-1200 m	Entretien : 1 passage

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures

LIGNES & COURBES TEAM

Produit de traçage pour la délimitation des surfaces de jeux des terrains engazonnés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
- Opacifiant
- Non défoliant.
- N'empêche pas la respiration du gazon et de la photosynthèse.
- Bonne résistance aux intempéries.
- Bonne résistance aux sollicitations des activités sportives.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I-7b₂.

PRÉSENTATION EN POT

Onc tueux.

ASPECT DU FEUIL SEC

Mat.

MASSE VOLUMIQUE

1,60 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 58,6 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 34,1 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Les caractéristiques indiquées correspondent à celles, pertinentes, visées par le fascicule normalisé FD T30-807 par référence aux normes d'essais applicables et méthodes corrélées pour le contrôle de la production en usine (CPU).

Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité et environnemental certifié ISO 9001 (2015) et ISO 14001 (2015).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou quickfds.com

COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE, cat. A/i : 140 g/l. Ce produit contient moins de 1 g/l COV prêt à l'emploi.

LIGNES & COURBES TEAM ne contient aucune des substances dites « prioritaires » figurant en annexes I et II, ou des substances soumises à révision de l'annexe III de la Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 modifiant la Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000.

AUTRES INFORMATIONS

IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Au moins 95 % des composants de la formule sont sans impact sur l'environnement.

DURÉE DE VIE

Un mois environ en fonction de la pluviosité et de l'intensité de l'activité sportive. Le revêtement doit être renouvelé après chaque tonte, et peut nécessiter une couche d'entretien avant chaque compétition.

ENTRETIEN

Avec le produit d'origine.

RECOMMANDATIONS

Recommandations relatives aux conditions de stockage des produits de peinture après ouverture pour limiter la formation de résidus : nettoyer le couvercle et les parois verticales de chaque emballage, le fermer hermétiquement et stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité (durée de vie : 6 mois).

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Emballages et résidus issus de produits destinés à des professionnels, traitables comme non dangereux en déchet banal de chantier pour les produits de peinture (sauf impressions en phase solvant).

Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 12

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un bien de consommation, en l'espèce un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour emploi approprié dans le respect des normes et réglementations applicables au produit. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



LIGNES & COURBES TEAM

JEFCO

185 Chemin de Saint-Lambert - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Flashez le QR CODE pour un accès direct à la page du produit sur le site www.jefco.fr

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures