

SELO ARMATURE

Voile d'armature polyamide pour SEL*

* Système d'étanchéité liquide



- Traitement des fissures et joints
- Renfort d'angles
- Imputrescible
- Longueur rouleau : 50 m

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Armature tissée à base de fibres polyamides recouvertes d'un apprêt polyester, pour renfort des systèmes SELO aux points singuliers de l'ouvrage. Compatible avec SELOFLEX ou SELOTHANE FINITION.

CONDITIONNEMENT

Galon de 10 cm en rouleau de 50 m. Autres largeurs sur commande.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DESTINATION

Sols des ouvrages dominant des parties non closes des bâtiments, tels que balcons, loggias, coursives, gradins, rampes, bandeaux et acrotères.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux règles professionnelles APSEL/CSFE/SFJF de 1999

- Béton.
- Chapes de ciment, ravaoirages.
- Métaux ferreux et non ferreux (uniquement accessoires et équipements aux limites du système)
- Carrelage adhérent.
- Pavés de verre.
- Plastique rigide.
- Bois des parois (pour relevés seulement).
- Supports non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Permet de ponter toutes fissures jusqu'à 2,0 mm, de traiter les joints de construction, et de renforcer la membrane d'étanchéité aux points singuliers tels que les angles saillants ou rentrants.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes aux règles professionnelles et au CCTS SELO.

MATÉRIEL

- Brosse.
- Spatule, couteau.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Avec le DILUANT SELOTHANE, immédiatement après usage.

CONSOMMATION

1 m par mètre de fissure ou de joint.

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS LISSES FISSURÉS	CUEILLIES	CUNETTES, CANIVEAUX	ANGLES SAILLANTS
PRIMAIRE	PRIMAIRE ADAPTÉ (SELOPRIM B ou SELOPRIM MS)			
RENFORT	SELOFLEX + SELO ARMATURE ou SELOTHANE FINITION + SELO ARMATURE			
FINITION	2 couches de SELOTHANE FINITION ⁽¹⁾			

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

(1) Se reporter impérativement au CCTS SELO pour la mise en œuvre de la membrane et le traitement des points singuliers.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEF CO

Peintures

SELO ARMATURE

Voile d'armature polyamide pour SEL*

* Système d'étanchéité liquide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.
- Fonctions particulières
 - Déformable dans le sens de la trame pour suivre le mouvement des fissures ou des joints.
 - Même taux de déformation que la membrane SELO.
 - Résistante.
 - Ouverture de maille optimisée pour un bon enrobage par la résine SELOTHANE ou par la pâte SELOFLEX.

POIDS SURFACIQUE

70 g/m².

RESISTANCE A RUPTURE

- Chaîne : 400 N
- Trame : 150 N

ALLONGEMENT A RUPTURE

- Chaîne : 90 %
- Trame : 400 %

CONTRÔLE QUALITÉ

Les caractéristiques indiquées correspondent à celles, pertinentes, visées par le fascicule normalisé FD T30-807 par référence aux normes d'essais applicables et méthodes corrélées pour le contrôle de la production en usine (CPU).

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

- Règles professionnelles APSEL/CSFE/SFJF de 1999
- Cahier des clauses techniques et spéciales (CCTS) SELO.

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Emballages et résidus non dangereux traitables en déchets banals de chantier.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un bien de consommation, en l'espèce un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures