

AQUAFAST FIXATEUR O



Impression microporeuse aux résines acryliques en phase aqueuse

- Régulatrice d'absorption
- Pénétrante
- Durcissante
- Insaponifiable

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit de peinture en phase aqueuse pour couche d'impression microporeuse, à base de copolymères acryliques, destiné à recevoir une finition en feutre mince, semi-épais ou épais lisses.

CONDITIONNEMENT

Fût de 15L.

TEINTES

Livrée en blanc et tons clairs (TC) du POLYCROM® SYSTEME.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

DESTINATION

Ravalement de façade, ETICS.
Murs et plafonds en intérieur.

EMPLACEMENT

À l'extérieur ou à l'intérieur.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

• Parements de béton brut de décofrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.

• Maçonnerie d'éléments enduite au mortier de liants hydrauliques.

• Briques et pierres de parement.

• Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique.

• Enduits au mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable, ou plâtre gros ancien avec ou sans chaux ou sable.

• Sur panneaux de bois (cf. DTE SILIGRAIN T).

• Enduits de base des ETICS JEFCO-THERM.

• Anciennes peintures ou revêtements reconnus en bon état de conservation après étude préalable.

- Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre à épiderme cartonné, staff, enduits de peinture.
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En extérieur : Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 80%. Ne pas appliquer sur des supports en bois et dérivés contenant plus de 12 % d'humidité en masse. **En intérieur :** Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 70%.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 ou au NF DTU 42.1.

- Décapage des revêtements mal adhérents ou incompatibles avec le revêtement à appliquer.
- Élimination par rinçage de la totalité des résidus de décapage chimique.
- Lessivage et rinçage à l'eau sous pression (40 à 60 bars). Ragrèage et rebouchage si nécessaire.
- Lichens et moisissures : traitement préventif avec le décontaminant EFYMURS (cf. fiche technique).

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 12 à 18 mm.
- Pistolet sans air : buses Ø 17 à 21 millimètres de pouce et filtre de 100 à 50 mailles.

DILUTION : À L'EAU

- Brosse et rouleau : 0 à 5 %.
- Pistolet : 10 %.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

7 à 8 m²/litre et par couche.
Rendement variable d'environ 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE (T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 30 min.
- Recouvrable : 6 h.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

04 96 12 50 00
04 91 47 80 65
contact@jefco.fr
www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



AQUAFAST FIXATEUR O

Impression microporeuse aux résines acryliques en phase aqueuse

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS BRUTS OU SUR FONDS DE PEINTURE DURS, SAINS MATS OU SATINÉS	SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS BRILLANTS
IMPRESSION ⁽¹⁾	AQUAFAST FIXATEUR O	AQUAFAST FIXATEUR O GRANITÉ
INTERMÉDIAIRE FINITION	Finition lisse mince, semi-épaisse (RSE/RSI) ou épaisse (RPE)	Finition structurée (RPE) appliquée à la lisseeuse

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture. ⁽¹⁾ Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	
APTITUDE À L'USAGE	MASSE VOLUMIQUE	SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
• Fonction générale : Produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" (cf. QR CODE ci-après ►), conformément à la spécification technique harmonisée retenue pour son Marquage CE selon l'usage prévu.	1,53 ± 0,05 kg/dm ³ (en blanc).	Se reporter à la fiche technique et à la DoP du produit ou du système de finition.	Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com .
• Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :	EXTRAIT SEC	AUTRES INFORMATIONS	
- Hydrofuge.	• En poids : 62,3 ± 2,0 %.	REFERENTIELS D'EMPLOI DUREÉ DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS	 n°J13071_1_5 AQUAFAST (kit)  0679 1404 ALLIOS 185 Chemin de Saint-Lambert 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE 07 EN 1504-2 Système de protection de surface pour béton Revêtement 0679-CPR-1237+0679-CPR-1239 ETA-12/0609.JEFCOTHERM.SCE 1404-CPR-2887 ETA-11/0433.JEFCOTHERM.PSE 1404-CPR-3018 ETA-12/0221.JEFCOTHERM.PL ETAG N°004 servant d'EAD EAD 040083-00-0404 Composants d'ETICS : Enduits
- Durcissante.	• En volume calculé : 41,3 ± 2,0 %.		
- Pénétrante (fixante).	POINT D'ÉCLAIR	Cf. QR CODE ci-après ►	Flashez le QR CODE pour un accès direct à la page du produit sur le site www.jefco.fr .
- Régulatrice d'absorption.	Non inflammable, produit en phase aqueuse.		
- Microporeuse.	CONSERVATION		
- Insaponifiable.	12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.		
IDENTIFICATION	CONTÔLE QUALITÉ		
Caractérisation selon NF T36-005 : famille I – 7b ₂ .	Cf. QR CODE ci-après. ►		
PRÉSENTATION EN POT			
Produit épais.			
ASPECT DU FEUIL SEC			
• Mat.			
• Légèrement granuleux.			
• Texture fine.			

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'appréhender ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

04 96 12 50 00
04 91 47 80 65
contact@jefco.fr
www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !


