

Primaire polyuréthane incolore polyvalent

- Monocomposant
- Facile d'application
- Polyvalent, multisupports
- Renfort des systèmes SELO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Primaire incolore mono composant pour tous supports, à base de résine polyuréthane en phase solvant, destiné recevoir une membrane d'étanchéité liquide SELOTHANE EVOLUTION.

CONDITIONNEMENT

Pot de 5 kg net.

TEINTES

Ne pas teinter.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DESTINATION

SEL recouvrant les parties courantes et les relevés des ouvrages dominant des parties non closes des bâtiments, tels que balcons, loggias, coursives, gradins, rampes, bandeaux et acrotères de balcons.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

CYCLE DE VIE

- FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.jefco.fr.



COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/i) : 500 g/l.
Ce produit contient moins de 499 g/l COV.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux règles professionnelles Balcons et planchers sur espaces non clos (CSFE de juillet 2021).

- Béton.
- Chapes de ciment, ravoirages.
- Métaux ferreux et non ferreux (uniquement accessoires et équipements aux limites du système)
- Supports non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La pente requise pour les ouvrages est de 1 % minimum, vers l'extérieur ou vers un point de collecte. L'humidité résiduelle dans le support ne doit pas excéder 5 % en masse. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 70 %. Le produit réagit à l'humidité de l'air ambiant. Tout emballage ouvert ne peut être utilisé qu'une fois.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes aux règles professionnelles et au CCTS SELO.

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 12 à 14 mm.
- Pistolet sans air : buse Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtre de 100 mailles.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Avec le SELOTHANE NETTOYANT, immédiatement après usage.

DILUTION : WHITE-SPIRIT

Prêt à l'emploi.

CONSOMMATION

- Béton : 0,250-0,300 l/m².
- Métaux ferreux : 0,150-0,200 l/m².

Rendement variable d'environ 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 15 minutes.
- Recouvrable : après 6 h, et avant 24 heures.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



SELOPRIM

Primaire polyuréthane incolore polyvalent

MODE D'APPLICATION	FONDS BRUTS IRREGULIERS APRÈS PRÉPARATION MECANIQUE (GRENAILLAGE, MEULAGE...)	FONDS BRUTS REGULIERS	ÉQUIPEMENTS EN MÉTAUX FERREUX EXEMPTS DE ROUILLE
TIRÉ À ZÉRO ⁽¹⁾	1 vol. de BERCOPOX RESINE + 1 vol. de silice 01-04 SELOPRIM		
PRIMAIRE	Facultatif	SELOPRIM ⁽²⁾	
MEMBRANE SELO	2 couches de SELOTHANE EVOLUTION ⁽³⁾		

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture. ⁽¹⁾ Ou enduit de sol réalisé avec un mortier conformément au § 10.3.1 des règles professionnelles Balcon et planchers sur espaces non clos (CSFE de juillet 2021). ⁽²⁾ Sur support très absorbant, il peut être nécessaire de doubler la couche primaire. ⁽³⁾ Se reporter aux Fiches Systèmes SELO pour la mise en œuvre et le traitement des points singuliers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : Produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Forte adhérence sur supports fermés.
 - Ferme les supports poreux.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 :
Famille I-6a₁

PRÉSENTATION EN POT

Produit fluide.

ASPECT DU FEUIL SEC

Transparent.

MASSE VOLUMIQUE

0,95 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

En poids : 42,0 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

<21°C. Produit inflammable.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. A stocker couvercle en-dessous.

CONTRÔLE QUALITÉ

Les caractéristiques indiquées correspondent à celles, pertinentes, visées par le fascicule normalisé FD T30-807 par référence aux normes d'essais applicables et méthodes corrélées pour le contrôle de la production en usine (CPU). Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Se reporter à la fiche technique du produit de finition.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com.

MANIPULATION DES DIISOCYANATES

À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation professionnelle de ce produit. Formation accessible sur : www.safeusediisocyanates.eu.

AUTRES INFORMATIONS

REFERENTIELS D'EMPLOI

- Règles professionnelles Balcons et planchers sur espaces non clos (CSFE de juillet 2021).
- Fiches Systèmes SELO.
- NF DTU 59.1 et NF DTU 59.3.

RECOMMANDATIONS

Relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus.

Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DECHETS

Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier. Eliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 11.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !

