

# APLAT

## BY WILMOTTE

Grande résistance au lustrage  
Idéal lieux à fort trafic  
Excellent rendement  
Aspect Mat poudré, semi tendue  
Grand confort d'application

## APLAT

### MAT INTENSE

Peinture mate,  
haute qualité en phase aqueuse

### IDENTIFICATION DU PRODUIT

#### DÉFINITION :

Produit en phase aqueuse d'aspect mat, à base de résine acrylique et alkyde pour une finition haut de gamme.

#### APTITUDES A L'USAGE :

**Fonctions particulières** (selon NF EN 13300 et FD T 30-805) :

- Résistance au nettoyage (très bonne résistance à l'abrasion humide : classe 2).
- Insensibilité à l'eau.

#### Fonctions complémentaires de décoration :

- Apporte une couleur uniforme au support.
- Stabilité de la couleur.

#### CARACTÉRISTIQUES :

**Identification** : Caractérisation selon NF T 36-005:

Famille I-7b<sub>2</sub>-4a

**Extrait sec** : En poids : 61 %. En volume calculé : 45 %.

**Diluant** : Eau.

**Masse volumique** : 1,34 kg/dm<sup>3</sup> (en blanc).

**Temps de séchage** : Sec en surface : 2 heures.

**Sec apparent complet / recouvrable** : 12 heures.

**Point d'éclair** : Néant, produit en phase aqueuse.

**Présentation en pot** : Produit onctueux.

**Aspect du feuil sec** : Aspect «Mat Poudré». Semi-tendu. BS à 85° ≤ 2

**Rendement superficiel spécifique** : 12 à 13 m<sup>2</sup>/litre et par couche. Selon l'absorption et le relief des supports, ce rendement peut varier de 20 à 30 %.

**Conservation** : 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

**COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l. Ce produit contient max 29g/l COV.



### DOMAINE D'UTILISATION

#### TRAVAUX :

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

#### DESTINATION :

Murs et plafonds.

#### SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS :

Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, panneaux-dalles de béton cellulaire, maçonneries de béton armé ou de petits éléments enduites, enduits de peinture. Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

#### RECOMMANDATIONS PRATIQUES :

Pour la réalisation de teintes vives comme les jaunes et les rouges, prévoir une première couche dite «fausse teinte» pour obtenir une opacité suffisante.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C et par humidité relative supérieure à 70 %.

# APLAT

## BY WILMOTTE

# APLAT

## MAT INTENSE



### APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

#### **NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS:**

Lessivage, brossage, égrenage, grattage, ponçage, époussetage et rebouchage si nécessaire.

<b>Sur fonds farinants et/ou poreux et/ou friables :</b>
Appliquer préalablement le fixateur IMPERPRIM E ou S80 dilué. Appliquer l'impression ELYTE PRIM ou TOPIPRIM P4
<b>Sur fonds bruts :</b>
Appliquer préalablement l'impression ELYTE PRIM ou TOPIPRIM
<b>Sur anciens fonds de peinture durs et sains :</b>
<b>Sur subjectile d'aspect mat :</b> Appliquer préalablement l'impression ELYTE PRIM ou APLAT MAT dilué.
<b>Sur subjectile d'aspect satiné ou brillant :</b> Appliquer préalablement l'impression ELYTE PRIM ou PRELUDE ISOLE.
<b>Sur subjectiles métalliques :</b>
Appliquer préalablement l'impression ALKYNNOX PRIMER ou ALKYNNOX HYDRO ou FEU VERT 2000

#### **MODE D'APPLICATION :**

Appliquer en deux couches sur impression et sur enduits de peinture, repassés ou non selon de l'état de finition recherché.

#### **MATÉRIEL :**

- Brosse pour produits acryliques.
- Rouleau polyester tissé 9 à 13 mm.
- Pistolet sans air (buses 0 15 à 17 millièmes de pouce et filtre de 100 à 50 «mesh»/maille).

#### **NETTOYAGE DU MATÉRIEL :**

A l'eau, immédiatement après usage.

#### **DILUTION :**

##### **Brosse et rouleau :**

En couche d'impression : 5 à 10 %.  
En couche intermédiaire : 3 à 5 %.  
En couche de finition : 0 % à 2%.

**Pistolet :** 5 à 10 %.

### CONDITIONNEMENT ET TEINTE

- Fût de 10L. Pot de 2,5 L.

- Livré en Blanc et toutes les teintes du nuancier APLAT. Les teintes sont réalisables à la machine à teinter.

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

**Produit non inflammable :** sans nécessité d'étiquetage spécifique.

**Sécurité en cas d'incendie :** Classement conventionnel MI du revêtement sur support MO.

**Fiche de Données de Sécurité :** APLAT MAT INTENSE. Celle-ci est accessible sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).

**Émission dans l'air en intérieur :** \*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

### AUTRES INFORMATIONS

**Spécifications de référence :** NF P 74-201 (DTU 59.1).

**Supports spécifiés non mentionnés :** Nous consulter.

**Durée de vie :** Bon fonctionnement du revêtement, exécuté selon les préconisations d'emploi des produits, de deux ans minimum, dans des conditions d'entretien normales, pour une durée de vie jusqu'à cinq ans, en fonction des subjectiles, de leur exposition et de leur environnement et qui peut être prolongée en entretenant/renovant le revêtement.

**Recommandations relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus :** Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

**Traitement des déchets :** Emballages et résidus non dangereux issus d'un produit destiné à des professionnels, traitables en déchet banal de chantier.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" : Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr).