

EFYMURS

Solution biocide décontaminante en phase aqueuse.



- Nettoyante pour façades, dallages, toitures
- Prête à l'emploi
- Action curative et préventive
- Élimine les algues rouges

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Solution en phase aqueuse prête à l'emploi, destinée à assainir les supports contaminés par les micro-organismes (Lichens, moisissures, ...)

CONDITIONNEMENT

Bidon de 25 L et de 5 L.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

D'entretien.

EMPLACEMENT

A l'extérieur ou à l'intérieur.

DESTINATION

- En extérieur : façades, toitures, terrasses, balcons, escaliers, murets, dallages, plages de piscines et terrains de sport.
- En intérieur : murs et plafonds.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- Béton, béton cellulaire, petits éléments de maçonnerie recouverts ou non d'un enduit à base de liant hydraulique,
- Bardage en plaques métalliques, polyester, polycarbonate etc.,
- Tuiles en terre cuite, en béton et ardoise,
- Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés),
- Enduits de préparation des supports, recouverts ou non d'un revêtement de peinture (notamment revêtements de peinture épais).
- Systèmes d'isolation thermique extérieure.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer :

- Par températures inférieures à + 5°C.
- En plein soleil et sur des supports dont la température excède + 35°C
- En présence de vent.
- Sous la pluie.

Protéger les végétaux des projections

directes.

Utiliser les équipements de protection individuelle.

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant toute application et veiller à prendre toutes les dispositions pour la protection de l'utilisateur.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDs

Le traitement des lichens et des champignons ne saurait se substituer au nettoyage des surfaces. Si les surfaces sont recouvertes de résidus de pollution atmosphérique ou gras, il est impératif de procéder préalablement au lessivage et au rinçage des surfaces faiblement contaminées avant le traitement stipulé sans rinçage.

Sans mise en peinture ultérieure :

- Surfaces fortement contaminées :
 - Élimination des plaques de lichens par broissage manuel.
 - Pulvérisation basse pression de la solution EFMURS sur l'ensemble des surfaces. Laisser agir au moins 48 heures avant le rinçage.
 - Lessivage et rinçage à l'eau froide à l'éponge ou sous haute pression pour éliminer toutes les souches mortes. Pulvérisation basse pression

de la solution EFMURS sur l'ensemble des surfaces.

- Laisser sécher sans rincer.

- Surfaces faiblement contaminées :
 - Lessivage et rinçage si nécessaire. Pulvérisation basse pression de la solution EFMURS sur l'ensemble des surfaces. Laisser sécher sans rincer.

Avec mise en peinture ultérieure :

- Surfaces fortement contaminées :
 - Élimination plaques de lichens par broissage manuel.
 - Pulvérisation basse pression de la solution EFMURS sur l'ensemble des surfaces. Laisser agir au moins 48 heures avant le rinçage.
 - Lessivage et rinçage à l'eau froide à l'éponge ou sous haute pression pour éliminer toutes les souches mortes.

- Surfaces faiblement contaminées :
 - Lessivage et rinçage si nécessaire. Pulvérisation basse pression de la solution EFMURS sur l'ensemble des surfaces. Laisser sécher sans rincer. Ne pas recouvrir de peinture avant 3 ou 4 jours.

Note : sur les subjectiles non poreux tels que les anciens revêtements d'imperméabilité, les petits carreaux de céramique ou de pâte de verre, les prélaqués et autres, laisser agir au moins 24 heures avant de lessiver et de rincer

à l'eau froide à l'éponge ou sous haute pression pour éliminer toutes les souches mortes. Un excès d'EFYMURS sur un tel subjectile non absorbant peut nuire à la bonne adhérence du revêtement : éliminer l'excès par rinçage avant la mise en peinture.

MODE D'APPLICATION

Appliquer en un fin voile continu au moyen des matériels ci-dessous. Pour une application au rouleau, travailler de bas en haut.

MATÉRIEL

- Rouleau polyamide 12 à 15 mm.
- Pulvérisateur.
- Pistolet sans air.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION

- Produit prêt à l'emploi.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

2 à 5 m²/litre.

Rendement variable de 20 à 30% en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :

Les Docks Mogador
105 Chemin de Saint-Menet aux Accates
13011 MARSEILLE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



JEFCO
Peintures

EFYMURS

Solution biocide décontaminante en phase aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

Mélange d'agents biocides pour apporter un large spectre d'activité.

DILUANT

Eau

PRÉSENTATION EN POT

Produit fluide et translucide.

MASSE VOLUMIQUE

1,00 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

POINT D'ÉCLAIR

Néant, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

PRODUIT NON INFLAMMABLE

Sans nécessité d'étiquetage spécifique.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

PRODUIT CONFORME

au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JOCE L167 du 27/06/2012).

AUTRES INFORMATIONS

Par temps froid (Températures inférieures à +10°C), le produit met plus de temps à agir, il faut donc attendre 4 à 5 jours avant de lessiver et de rincer à l'eau sous haute pression.

Si la pluie rince le produit dans les 24 heures qui suivent son application, il est conseillé de renouveler l'application du produit sur les surfaces délavées prématurément.

CONDITIONS D'EMPLOI :

Le produit ici décrit doit s'employer conformément aux préconisations de la présente fiche par référence à nos conditions générales de vente. Les informations données sont le résultat des essais de qualification du produit pour une utilisation conforme aux règles de l'art : normes, règles professionnelles, réglementations, et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent (cahier des charges, normes privées NP D, etc.). Il appartient ainsi à l'utilisateur d'apprécier les caractéristiques des supports/subjectiles concernés pour la préparation et l'exécution des travaux, après avoir vérifié que la fiche du produit n'a pas été modifiée par une édition plus récente, et qu'il dispose bien des documents auxquels elle se réfère.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks Mogador
105 Chemin de Saint-Menet aux Accates
13011 MARSEILLE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures



EFYMURS

JEFCO

105, chemin de St-Menet aux Accates F 13011 MARSEILLE

Cf. QR CODE pour consulter la DoP référencée (volontaire) donnant les caractéristiques normalisées du produit (copie papier sur demande), avec ses documents d'accompagnement, consultable aussi sur le site www.jefco.fr.