



LIGNES ET COURBES TEAM

Produit de traçage pour la délimitation des surfaces de jeux des terrains engazonnés

BLANCHEUR EXCEPTIONNELLE
FORT POUVOIR COUVRANT ET GARNISSANT : TRACAGE PARFAIT
PERMET LA RESPIRATION DU GAZON ET LA PHOTOSYNTHESE
BONNE RESISTANCE AUX INTEMPERIES, AUX TACLES GLISSES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- **Définition :** Produit de peinture à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse pour la délimitation des surfaces de jeux des terrains engazonnés, présentant un impact écologique très faible (biodégradable à plus de 95%).
- **Conditionnement :** Bidon de 15 Kg net.
- **Teintes :** Lignes & Courbes Team est livré en blanc.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

- **Travaux :** Neufs ou d'entretien.
- **Emplacement :** A l'extérieur
- **Destination :** Délimitation au sol des surfaces de jeux pour l'entraînement et la compétition.

APPLICATION

Sur supports convenablement préparés :

Terrains engazonnés.

Supports spécifiques non mentionnés :

Nous consulter.

Précautions d'emploi :

Le gazon doit être bien sec avant toute application de la peinture. En conséquence, il est indispensable avant toute application, d'avoir procédé à une coupe au minimum 24 heures auparavant.

En cas de présence d'humidité excessive, le taux de dilution du produit devra être diminué en conséquence et pourra descendre jusqu'à 2 volumes d'eau.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C, par humidité relative supérieure à 80%, sur support mouillé et par risque de pluie dans les 3 à 4 heures suivant l'application.

Matériel :

- Tous types de traceurs à pulvérisation par pression : manuels, automatiques, à moteurs thermiques, électriques ou à réserve d'air comprimé. Traceurs à rouleau.
- Pistolet sans air : buses Ø12 à 15 millièmes de pouce et filtre de 100 mesh/maille.

Nettoyage du matériel :

A l'eau chaude de préférence, immédiatement après usage.

Mode d'application :

Premier traçage : deux passages aller-retour.

Entretien : un passage.

Dilution :

Avec une eau de bonne qualité (type eau de ville, de température 25°C maximum et pH voisin de 7) :

Le produit est dilué à raison de 1 volume de produit pour 2 à 6 volumes d'eau selon l'opacité recherchée :

- 15 kg de produit soit 10 litres + 20 litres d'eau.
- 15 kg de produit soit 10 litres + 40 litres d'eau.
- 15 kg de produit soit 10 litres + 60 litres d'eau.

Verser la quantité nécessaire de produit dans un bac de grande capacité. Incorporer progressivement l'eau et mélanger soigneusement pour obtenir une solution homogène.

Rendement pratique :

Pour les produits dilués avec environ 4 fois leur volume d'eau :
En 10 centimètres de large : 200 mètres linéaires au kilogramme soit 5 grammes par mètre linéaire. Cette consommation dépend de l'état du gazon et/ou du type de matériel utilisé et peut varier de 20 à 30 %. 3 kg de produit pur environ seront nécessaires pour 600 mètres linéaires en 10 centimètres de large.

Temps de séchage :

- Sec en surface : 20 min.
- Sec apparent complet / recouvrable : 3 h.

LIGNES ET COURBES TEAM

Produit de traçage pour la délimitation des surfaces de jeux des terrains engazonnés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aptitude à l'usage :

- Opacifiant
- Couvrant (bon enrobage des brins de gazon).
- Non défoliant.
- N'interrompt pas la respiration du gazon et la photosynthèse.
- Bonne résistance aux intempéries.
- Biodégradable à plus de 95 % en quelques mois.

Identification :

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I, catégorie 7b2.

Présentation en pot :

Produit onctueux.

Aspect du feuil sec :

- Mat.

Masse volumique :

1,55 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

Extrait sec :

- En poids : 54,9 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 30,0 ± 2,0 %.

Point d'éclair :

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

Conservation :

12 mois en emballage d'origine, non entamé, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Contrôle Qualité :

Les caractéristiques indiquées font l'objet d'un contrôle de production en usine (CPU), réalisé suivant un système de management de la qualité certifié ISO 9001 (2008) et de management environnemental certifié ISO 14001 (2004).

HYGIENE ET SECURITE/SANTE ET ENVIRONNEMENT

Fiche de données de sécurité : Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

COV (directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE (cat. A/i) : 140 g/l. Ce produit contient max 5 g/l COV.

Les produits LIGNES & COURBES ne contiennent aucune des substances les plus dangereuses qui ne doivent pas être introduites dans les eaux souterraines et figurant sur la liste I en annexe de la Directive 80/68/CEE, relative à la protection des eaux souterraines.

AUTRES INFORMATIONS

Durée de vie : un mois environ en fonction de la pluviosité. Le revêtement doit être renouvelé après chaque tonte, et peut nécessiter une couche d'entretien avant chaque compétition.

Entretien : avec le produit d'origine.

Recommandations relatives aux conditions de stockage des produits de peinture après ouverture pour limiter la formation de résidus : nettoyer le couvercle et les parois verticales de chaque emballage, le fermer hermétiquement et stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité (durée de vie : 6 mois).

Traitement des déchets : emballages et résidus issus de produits destinés à des professionnels, traitables comme non dangereux en déchet banal de chantier pour les produits de peinture (sauf phase solvant).

CONDITIONS D'EMPLOI :

Le produit ici décrit doit s'employer conformément aux préconisations de la présente fiche par référence à nos conditions générales de vente. Les informations données sont le résultat des essais de qualification du produit pour une utilisation conforme aux règles de l'art : normes, règles professionnelles, réglementations, et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent (cahier des charges, normes privées NP D, etc.). Il appartient ainsi à l'utilisateur d'apprécier les caractéristiques des supports/subjectiles concernés pour la préparation et l'exécution des travaux, après avoir vérifié que la fiche du produit n'a pas été modifiée par une édition plus récente, et qu'il dispose bien des documents auxquels elle se réfère.