



# EXCELL PLUS AMBIANCE INTÉRIEURE

ATTESTATION N° 2017-10-016-05 / CERTIFICATE REFERENCE N° 2017-10-016-05

Décernée au produit prélevé, identifié et transmis sous l'entière responsabilité du client /  
Is attributed to the product collected, identified and sent under the full responsibility of the customer

## BERCOPOX HYDRO NF

Délivré à / Issued to :

### ALLIOS - BERCO

105 chemin de St Menet aux accates  
Les Docks Mogador  
13011 Marseille

Utilisation principale / Principal use : Peinture de sols à deux composants en phase aqueuse / Bicomponent  
paint in aqueous phase for floors

L'échantillon de matériau décrit précédemment a fait l'objet d'une recherche de différents polluants réputés,  
ou suspectés, pouvoir perturber la qualité d'environnements dits sensibles.

Les essais réalisés selon nos protocoles analytiques et en respectant les conditions de mise en œuvre du  
matériau n'ont pas permis de détecter d'éléments indésirables en quantités significatives.

Ainsi, l'innocuité du matériau vis-à-vis de la qualité de produits entreposés dans les ambiances sensibles est  
assurée. L'efficacité technologique du produit n'est pas testée.

Cette attestation ne s'applique qu'à la conception du matériau et au dossier descriptif en résultant.

Réserves d'usage : Contact indirect. Ventiler pendant et après application. Ne pas employer dans un local  
confiné. Respecter une durée minimale de 7 jours avant mise en service des locaux traités. Porter un matériel  
de protection adéquat.

The sample of the material described above was analysed to search several well known or suspected  
pollutants, which could alterate the quality of sensitive environments.

The analyses which have been performed did not lead to detect undesirable compounds in significant  
amounts. In this conditions, the innocuity of this material regarding the products stored in the  
sensitives places is ensured. The technological efficiency of the product is not tested.

This certificate applies only to the conception of the material and to its resulting descriptive file.

Limitation of use: Indirect contact. Ventilate during and after application. Do not use in a confined area.  
Respect a period of at least 7 days before use of treated area. Wear an appropriate protection stuff.

Date d'effet / Date established :  
06/11/2017

Date d'échéance / End of validity :  
06/11/2019



Le responsable de l'évaluation /  
The person in charge of evaluation

La Direction /  
The direction

