

AQUADECOR

Revêtement satiné pommelé pour effet décoratif en phase aqueuse.

- Monocouche
- Grande dureté
- Bonne résistance
- Lavable
- Grande diversité des décors



INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit en phase aqueuse pour revêtement décoratif structuré, d'aspect satiné, à base de dispersion de copolymères acryliques, pour une utilisation durable en peinture de surfaces intérieures.

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L.

TEINTES

Livré en blanc et teintes pastel du POLYCROM® SYSTEME.

Les teintes pastel sont réalisables à la machine à teinter.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neuf, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'intérieur.

DESTINATION

Murs et plafonds. Locaux soumis à un trafic intense où le problème de l'odeur peut se poser au moment de l'application (cuisines, cages d'escaliers, couloirs...).

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- Parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liant hydraulique.
- Panneaux de fibres ou particules à liant ciment.
- Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés).
- Enduits de préparation des supports.
- Toiles de verre.
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Appliquer directement sur impression, au rouleau mousse nid d'abeilles en roulant régulièrement et en finissant dans le même sens. Il est possible d'appliquer le produit à au spalter et de lisser le revêtement encore frais au triangle plastique.

Pour un aspect de finition gouttelettes jointives, appliquer le produit par projection.

Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux afin de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau produite par l'application.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 70%.

Le film de peinture atteint sa résistance optimale après 21 jours. Lavage possible à l'eau claire à l'aide d'une éponge non abrasive humide.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1.

MATÉRIEL

- Rouleau mousse nid d'abeilles.
- Rouleau caoutchouc à effet matière.
- Brosse
- Pot à pression sortie basse.
- Machine à projeter les enduits.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU

- Brosse et rouleau : 0 à 3 %.
- Projection : 5 à 10 % selon l'aspect désiré, gouttelettes plus ou moins jointives

CONSOMMATION

Selon le matériel utilisé, l'état de surface du support et le relief désiré :
Rouleau : 0,4 à 0,5 litre/m² Projection gouttelettes : 0,8 à 1,3 litre/m².

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

- Sec en surface : 3 h.
- Recouvrable : 24 h.

| MODE D'APPLICATION | SUR FONDS FARINANTS/ POREUX / FRIABLES | SUR FONDS BRUTS | SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS | |
|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | D'ASPECT MAT | D'ASPECT SATINÉ OU BRILLANT |
| FIXATEUR | IMPERPRIM E | - | - | - |
| IMPRESSION ⁽¹⁾ | PRELUDE FLASH ou JEF COPRIM EXPRESS | | PRELUDE FLASH | PRELUDE GRIP ou PRELUDE ISOLE |
| INTERMÉDIAIRE/FINITION ⁽²⁾ | 1 couche d'AQUADECOR | | | |

⁽¹⁾ Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

⁽²⁾ Le niveau de finition recherché dépend des travaux d'enduisage (d'apprêt). Il est impératif de consulter les Fiches Techniques cités ci-dessus avant mise en peinture.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEF CO

Peintures

AQUADECOR

Revêtement satiné pommelé pour effet décoratif en phase aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

Fonction générale : Produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances « DoP » volontaire (cf. QR CODE ci-dessous) conformément à la norme retenue.

Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :

- Insensibilité à l'eau
- Résistance au nettoyage (très bonne résistance à l'abrasion humide : classe 2).
- Apporte une texture décorative.
- Stabilité de la couleur

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I-7b₂.

PRÉSENTATION EN POT

Produit épais.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Satiné.
- Indice de brillant à 60° = 12 et à 85° = 60.
- Pommelé

MASSE VOLUMIQUE

1,32 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 58,3 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 44,5 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Néant, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Consulter la DoP du produit.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

ÉMISSIONS DANS L'AIR EN INTÉRIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : Classement A+.

COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE, cat. A/l : 200 g/l. Ce produit contient moins de 199 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures