

DOSE TOUS TEMPS



Additif pour l'aide au séchage des finitions décoratives en phase aqueuse lors de conditions hivernales

- Pour les films minces, RPE et RSE
- Prêt à l'emploi
- Très efficace en-dessous de 10°C
- Ne dénature pas le produit additifé

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Additif prêt à l'emploi à mélanger aux finitions décoratives en phase aqueuse : films minces, RSE (revêtements semi-épais) et RPE (revêtements de peinture épais) quand les conditions d'applications extérieures deviennent défavorables (mais néanmoins compatibles avec les prescriptions des DTU en vigueur, notamment NF DTU 59.1).

CONDITIONNEMENT

Boite de 480 g.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

CYCLE DE VIE

- FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.jefco.fr.



DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

DESTINATION

Produits de peinture de type films minces, RPE ou RSE.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

PRODUITS CONCERNÉS

La DOSE TOUS TEMPS peut être ajoutée dans la limite du dosage prescrit (480 g par 25 kg ou 15L) dans les finitions décoratives en phase aqueuse. Sont exclus les produits suivants :

- Les revêtements d'imperméabilité :
- ONDUFLEX TOITURE
- ONDUFLEX BARDAGE
- ONDUFLEX COOL ROOF

RECOMMANDATIONS PRATIQUES

La DOSE TOUS TEMPS peut être incorporée dans chaque bidon d'une des finitions ci-avant lorsque la température est comprise entre 5 et 10°C, et/ou que l'humidité avoisine les 70-80 %. L'ajout de la DOSE TOUS TEMPS ne dispense pas l'applicateur de respecter les conditions d'application normatives et celles plus restrictives pouvant figurer dans les fiches

techniques du fabricant. La DOSE TOUS TEMPS peut être utilisée en toute saison si les conditions climatiques l'exigent (température inférieure à 10°C). Le mélange doit être bien homogène. Pour cela, l'incorporation de la DOSE TOUS TEMPS doit être réalisée à l'aide d'un malaxeur à basse vitesse (< 300 t/min).

AVERTISSEMENT

Le produit de finition additifé avec la DOSE TOUS TEMPS doit être utilisé dans les 48 heures qui suivent le mélange. Au-delà, il risque de ne plus être apte à l'emploi.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER
04 96 12 50 00
04 91 47 80 65
contact@jefco.fr
www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



 **JEFCO**
Peintures

DOSE TOUS TEMPS

Additif pour l'aide au séchage des finitions décoratives en phase aqueuse lors de conditions hivernales

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉSENTATION EN POT

Produit Fluide. Le produit peut présenter un léger déphasage après quelques semaines de stockage. Bien homogénéiser avant utilisation.

MASSE VOLUMIQUE

1,10 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

DOSAGE

Une dose de 480 g pour un bidon de 25 kg ou de 15L.

ATTENTION : l'efficacité du produit est liée au respect et à la précision du dosage. Un surdosage peut s'avérer néfaste pour le produit de finition.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

6 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Se référer au classement de réaction au feu du revêtement à exécuter. La DOSE TOUS TEMPS ne modifie pas le classement conventionnel des revêtements de façade auxquels il est incorporé.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com.

AUTRES INFORMATIONS

REFERENTIELS D'EMPLOI

NF DTU 59.1.

ENTRETIEN OU RENOVATION

Entretien courant & Rénovation :
Se référer à la fiche technique du revêtement à exécuter.

RECOMMANDATIONS

Relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus.

Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DECHETS

Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier.

Eliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

**Codification selon décision
2014/955/UE : 08 01 12.**

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'appréhender ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :

Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

04 96 12 50 00
04 91 47 80 65
contact@jefco.fr
www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi

sur les réseaux sociaux !

