

ISOLMAT

Peinture à faible tension aux résines alkydes et huiles végétales en phase solvant.



- Application « mouillé sur mouillé »
- Tapissable
- Isolant des taches
- Très bonne opacité
- Murs et plafonds



INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Peinture mate à faible tension, pour la rénovation des murs et des plafonds tachés, à base de résines alkydes et d'huiles végétales en phase solvant.

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L, pot de 4 L.

TEINTES

Livré en blanc et teintes pastel du POLYCROM® SYSTEME.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'intérieur.

DESTINATION

Murs et plafonds.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- Parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire ;
- Béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liant hydraulique ;
- Panneaux de fibres ou particules à liant ciment ;
- Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés) ;
- Enduits de préparation des supports ;
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

- Anciens fonds précédemment cités, tachés par la fumée, la suie, l'humidité ou la nicotine.

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lorsque deux couches sont nécessaires :

- Soit utiliser la technique du « mouillé sur mouillé » en appliquant la deuxième couche généreusement,
- Soit attendre 24 heures entre les deux couches.

Ne pas appliquer directement sur support alcalin.
Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 70%.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 : se référer au tableau ci-dessous. ▼

MATÉRIEL

- Brosse à soies mixtes.
- Rouleau polyamide tissé 12mm "LE JAUNE".
- Pistolet sans air : buses Ø 17 à 21 millièmes de pouce et filtre de 100 à 50 « mesh » / maille.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Au white-spirit, immédiatement après usage.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

8 à 10 m²/litre et par couche.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 4 h.
- Sec apparent complet / recouvrable : 24 h.

MODE D'APPLICATION	FONDS ALCALINS BRUTS	FONDS BRUTS NON ALCALINS	SUR FONDS DE PEINTURE DURS, TACHÉS OU NON	
			ASPECT MAT	D'ASPECT SATINÉ OU BRILLANT
IMPRESSION ⁽¹⁾	AQUAFIX FIXATEUR O ou PRELUDE 2000	ISOLMAT ou TOPIMPRIM ou PRELUDE ISOLE	ISOLMAT	PRELUDE 2000 ou ADHERISOLE
INTERMÉDIAIRE / FINITION	1 à 2 couches d'ISOLMAT (mouillé sur mouillé possible ou à 24 h d'intervalle)			

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

⁽¹⁾ Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures

ISOLMAT

Peinture à faible tension aux résines alkydes et huiles végétales en phase solvant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" volontaire (Cf. QR CODE ci-dessous ▼) conformément à la norme retenue.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - résistance au nettoyage (excellente résistance à l'abrasion humide : classe 1),
 - opacité excellente (rapport de contraste : classe 2) insensibilité à l'eau,
 - isolante : ne laisse pas réapparaître les taches de fumée, d'humidité ou de suie, perméabilité à la vapeur d'eau, aspect mat uniforme.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I - 4a - 2b

PRÉSENTATION EN POT

Légèrement thixotrope.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Très mat.
- Indice de brillant à 85° < 2.
- Poché fin.

MASSE VOLUMIQUE

1,58 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 72,7 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 46,0 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

35°C. Produit inflammable.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel M1 sur support M0 (selon arrêté du 21 Novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

ÉMISSIONS DANS L'AIR EN INTÉRIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : Classement A+.

COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/l. Ce produit contient moins de 349 g/l de COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.



DoP n° J18297_1 ISOLMAT

JEFCO

185 Chemin de Saint-Lambert - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NF EN 1062-1

Cf. QR CODE pour consulter la DoP référencée (volontaire) donnant les caractéristiques normalisées du produit (copie papier sur demande), avec ses documents d'accompagnement, le tout consultable aussi sur le site www.jefco.fr.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures