JEFCOTHERM MS*

Pâte organique prête à l'emploi pour collage sur Multi-Surfaces

- Forte adhérence
- Application aisée
- Prête à l'emploi
- Idéale sur COB *(Contruction Ossature Bois)*

**Anciennement JEFCOTHERM BOIS*

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Pâte organique en phase aqueuse, prête à l'emploi ou à mélanger avec du ciment, destinée au collage/calage des plaques d'isolant sur subjectiles en contre-plaqué ou autres dérivés du bois, sur béton ou maçonnerie, sur mortier de plâtre, sur carrelage ou ponctuellement sur métal.

CONDITIONNEMENT

Fût de 20 kg net.

TEINTES

Livré en blanc.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

CYCLE DE VIE

- FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.jefco.fr.

COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/c) : 40 g/l.
Ce produit contient moins de 1 g/l COV.

DOMAINE D'UTLISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DESTINATION

Revêtement extérieur de façade des constructions à ossature bois réalisées selon le NF DTU 31.2 : enduit de collage du complément d'isolant rapporté, sous enduit mince (ETICS). Collage d'isolant sur béton ou maçonnerie, ou sur pièces d'arrêt métalliques (profilés perforés, lambrequins, etc...). Collage de matériaux divers.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Maçonnerie d'éléments enduite aux mortiers de liants hydrauliques.
- Briques et pierres de parement.
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique, dépolis.
- Mortiers de plâtre.
- Panneaux de bois de façade conformes à NF DTU 31.2 (CTBX, OSB 3 ou 4...) n'assurant pas le contreventement, revêtus ou non.
- Surfaces métalliques (aluminium, zinc, acier galvanisé).
- Anciens ETICS reconnus compatibles avec une solution K7 ou K5.1 avec surisolation.
- Anciennes peintures ou revêtements compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Colle acrylique nécessitant le strict respect des conditions d'application et de séchage. S'assurer de la porosité du support et/ou de l'isolant pour un collage/calage réussi. Laisser des espaces entre les zones d'enduction (bandes ou boudins) pour que la colle puisse s'expanser et sécher. Sur les supports minéraux (plâtre exclu), JEFCOTHERM MS peut être additionné de 30 % en poids de ciment gris (CEM II A ou B 32,5), afin de faciliter sa mise en œuvre et son séchage. Il peut être nécessaire de mettre en place une ou deux chevilles à visser par panneau, sans trop serrer, pendant le séchage de la colle, pour prévenir tout décollement. Le serrage pourra être complété une fois la colle durcie. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 80%. Ne pas appliquer sur des supports en bois massif contenant plus de 18 % d'humidité en masse, et sur des panneaux contenant plus de 12 % d'humidité en masse.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1.
- Sur bois ou sur support fermé tel que métal, carrelage : produit prêt à l'emploi.
- Sur support hydraulique, terre cuite ou enduit au plâtre : il est possible de mélanger le produit avec 30 % de ciment CEM II A ou B 32,5 au malaxeur basse vitesse. Laissez reposer 5 minutes.

MATÉRIEL

- Peigne cranté ou taloche crantée (U6 - U8).
- Couteau de peintre.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU

Produit prêt à l'emploi.

CONSOMMATION

- Polystyrène Expansé : 1,5 à 2,0 kg/m².
- Laine minérale/fibre de bois : 2,0 à 3,0 kg/m².

Rendement variable d'environ 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

Sec : 24 à 48 h, selon conditions climatiques.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

04 96 12 50 00
04 91 47 80 65
contact@jefco.fr
www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !

JEFCOTHERM MS

Pâte organique prête à l'emploi pour collage sur Multi-Surfaces

MODE DE POSE

Déposer la colle en bandes parallèles dans le sens de la longueur du panneau. Disposez le panneau à quelques cm de sa destination finale, et faites-le glisser dans le sens des bandes en pressant afin de "serrer" la colle.

L'encollage par bandes discontinues dans le sens de la longueur.

COLLAGE EN PLEIN	CALAGE ET CHEVILLAGE (EXEMPLES)					
	4 ch/pan.	5 ch/pan.	6 ch/pan.	7 ch/pan.	8 ch/pan.	9 ch/pan.
						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

• Fonction générale : Produit de construction pris en compte dans la déclaration de performances "DoP" du revêtement auquel il est incorporé (cf. QR CODE ci-dessous) conformément à la spécification technique harmonisée retenue pour son Marquage CE selon l'usage prévu.
• Fonctions particulières par référence à l'EAD 040083-00-0404 :
- Collage / calage des panneaux isolants.
- Surface minimum d'encollage : 40 % de la surface du panneau.
- Adhérence ≥ 0,7 MPa (avec ou sans ciment).

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I-7b$_2$.

PRÉSENTATION EN POT

Produit épais.

MASSE VOLUMIQUE

1,44 ± 0,05 kg/dm^3 (en blanc).

EXTRAIT SEC

• En poids : 64,9 ± 2,0 %.
• En volume calculé : 47,9 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Se reporter à la DoP du produit du système.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com.

AUTRES INFORMATIONS

REFERENTIELS D'EMPLOI

• NF DTU 59.1
• NF DTU 31.2
• NF DTU 41.2
• Cahier du CSTB n°3035, 3709
• Règles professionnelles UPPF/SFJF pour l'entretien et la rénovation des ETICS (révision de janvier 2010).
• CCT JEFCOTHERM MOB

RECOMMANDATIONS

Relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus.

Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DECHETS

Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier.

Eliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.
Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).



Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 12.

CE 1404

DOP ETICS JEFCOTHERM

ALLIOS
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

11 [1] 12[2]

[1] 1404CPR-2887
[2] 1404 - CPR - 3018
[1] ETA 11/0433 JEFCOTHERM P.SE
[2] ETA 12/0221 JEFCOTHERM P.LM
EAD 040083-00-0404
Composants d'ETICS : colle

Flashez le QR CODE pour un accès direct à la page des systèmes sur le site www.jefco.fr.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

04 96 12 50 00
04 91 47 80 65
contact@jefco.fr
www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !

FABRICATION FRANÇAISE

JEFCO Peintures