

- Effet décoratif métallique
- Applicable sur tous revêtements de peinture
- Multi-usages
- Biostatique



INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit en phase aqueuse d'aspect satiné, à base de copolymères acryliques en dispersion, pour décoration des façades. Peut s'utiliser en peinture comme en lasure à béton.

TEINTES

Selon nuancier METALIA. La teinte METALIA résulte de la combinaison d'une sous-couche teintée et d'une finition semi-transparente soigneusement choisies.

Autres teintes : nous consulter.

CONDITIONNEMENT

Pot de 4 L.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neuf, de rénovation ou d'entretien.

DESTINATION

Ravalement de façade.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton, présentant une qualité de parement très soignée, lisse ou architectonique.
- Béton ou maçonnerie d'éléments enduits aux mortiers de liants hydrauliques, panneaux-dalles de béton cellulaire, de parement très soigné.
- Revêtements structurés de peinture (RPE ou RME).
- ETICS présentant au plus des défauts de type II (solution K1-K2).

- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support. Supports non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

L'effet rendu par METALIA est fortement influencé par le subjectile et la sous-couche : la réalisation et la validation d'une surface de référence par teinte est indispensable avant le démarrage du chantier. L'adaptation de METALIA à un fond existant doit faire l'objet d'une étude coloristique préalable. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 70 %.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 : se référer au tableau ci-dessous. ▼

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 12-18 mm.
- Lisseuse inox.
- Pistolet sans air : buses Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtre de 100 à 50 « mesh » / maille.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU

- Produit prêt à l'emploi.
- Rouleau : toute dilution peut nuire à l'effet recherché.
- Pistolet airless : 10 %.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

10 m²/litre et par couche.
Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE (T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 1 h.
- Recouvrable : 5 h.

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS FARINANTS ET/OU POREUX ET/OU FRIABLES	SUR FONDS BRUTS		SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS		
		BETON TRÈS SOIGNÉ	ENDUIT LISSE	LISSES	STRUCTURES (TYPE RPE)	ETICS
FIXATEUR	IMPERPRIM E ou S 80 dilué					
IMPRESSION ⁽¹⁾ ou SOUS-COUCHE	SYLCOFOND ou autre	(Impression teintée selon aspect du support)	Impression teintée avec SYLCOFOND ou autre produit pour mise à la teinte du subjectile		PERMEO ⁽²⁾	SILIPLAST TALOCHÉ 18, 21, TSF
INTERMÉDIAIRE/FINITION		1 à 2 couches de METALIA				1 seule couche

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

⁽¹⁾ Sous-couches ou impressions recommandées. D'autres produits peuvent convenir en fonction de la teinte à obtenir et de l'adéquation au subjectile (nous consulter).

⁽²⁾ Facultatif si le revêtement existant est en bon état et dans la bonne teinte par rapport à la finition.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFSCO

Peintures

Peinture de décoration extérieure à effet métallisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- **Fonction générale** : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances « DoP » volontaire (cf. QR CODE ci-dessous) conformément à la norme retenue.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Résistance aux intempéries.
 - Bonne tenue du feuil aux agressions de l'environnement (revêtement biostatique selon les règles applicables).
 - Stabilité de la couleur

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 :
Famille I-7b₂.

Classement normalisé :

- Peinture : G₃ E₃ S₁ V₂ W₃ A₀ C₀
- Lasure : G₃ E₂ S₁ V₂ W₃ A₀ C₀

PRÉSENTATION EN POT

Produit onctueux.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Satiné.
 - Indice de brillant à 60° = 10-15
 - Poché léger.
- L'aspect et la brillance sont dépendants du subjectile, de la teinte et du mode d'application.

MASSE VOLUMIQUE

1,16 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 40,1 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 30,7 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel M1 sur support non isolant M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002). **Respecter le rendement indiqué pour l'utilisation en ETICS.**

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l. Ce produit contient moins de 1 g/l de COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFSCO

Peintures



DoP n° J19127 - METALIA

JEFSCO

185 Chemin de Saint-Lambert - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NF EN 1062-1

Produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton extérieurs.

Flashez le QR CODE pour consulter la DoP référencée (volontaire) donnant les caractéristiques normalisées du produit (copie papier sur demande), avec ses documents d'accompagnement, le tout consultable aussi sur le site www.jefco.fr.