



Gamme **PROTIGRE**

Peinture garnissante pour travaux courants



LA PERFORMANCE RAPIDE & FACILE



Gamme **PROTIGRE**

Peinture garnissante pour travaux courants



COULEURS

LA GAMME PROTIGRE
est disponible en blanc et
Tons Clairs (toutes teintes
pour le MAT VELOUTÉ) du
POLYCROM® SYSTEME



Gamme PROTIGRE

PEINTURE GARNISSANTE POUR TRAVAUX COURANTS



IMPRESSION ET FINITIONS
GARNISSANTES AUX RÉSINES
ACRYLIQUES

Disponible en 4L et 15L



LA PERFORMANCE DU SILOXANE

La gamme **PROTIGRE**, gamme historique de l'entreprise, évolue et intègre le **nouvel aspect MAT SILAN**.

Grâce à une **formulation performante avec les résines acryliques de dernière génération et le siloxane**, le **PROTIGRE MAT SILAN** est un produit d'exception pour tous les chantiers :

- Belle blancheur
- Forte opacité
- Tolérance à l'application





PROTIGRE, UNE GAMME DE 7 PRODUITS POUR VOS CHANTIRS COURANTS.

Depuis plus de 20 ans, la gamme **PROTIGRE** est une référence sur le marché de peintures pour travaux courants.

Nos produits ont évolué avec les améliorations de matières premières pour toujours mieux **répondre aux besoins de nos clients**. L'objectif de cette gamme est de vous permettre **un résultat optimal dans un temps réduit**.

Le résultat est réalisable en **1 ou 2 couches en fonction du chantier**.



Adapté aux travaux courants en rénovation ou en neuf	Recouvrable dans la journée	Application rouleau et airless
Murs et plafonds		Excellent rapport coût/performance
5 aspects de finition pour toutes les pièces : mat, mat silan, mat velouté, velours, satin	Respectueux de l'environnement  	Impression et finition 2en1 



**FORTE
OPACITÉ**



**APPLICATION
FACILE**



**ROULEAU &
AIRLESS**



**SÉCHAGE
RAPIDE**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUITS	PROTIGRE PRIM	PROTIGRE MAT	PROTIGRE MAT SILAN	PROTIGRE MAT VELOUTÉ	PROTIGRE VELOURS	PROTIGRE SATIN	PROTIGRE PROJECT
PHASE							
CDT	4L ; 15L						15L
LES PLUS PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> Masque les défauts du support Bonne opacité Idéal plaque de plâtre 	<ul style="list-style-type: none"> Mat profond Ne craquelle pas en épaisseur Belle blancheur Anti Flash Rust 	<ul style="list-style-type: none"> Mat profond Belle blancheur Excellente opacité Grande tolérance 	<ul style="list-style-type: none"> Excellent garnissant Application aisée Belle blancheur Lessivable 	<ul style="list-style-type: none"> Belle blancheur Excellent garnissant Bonne opacité 	<ul style="list-style-type: none"> Belle blancheur Excellent garnissant Bonne opacité 	<ul style="list-style-type: none"> Application rouleau ou airless Additif Antiflash Rust Faible teneur en COV
DESTINATION							
MISE À LA TEINTE	Blanc et Tons Clairs du POLYCROM® SYSTEME			Blanc et Toutes Teintes	Blanc et Tons Clairs du POLYCROM® SYSTEME		
INDICE DE BRILLANT	NC	85° < 2	85° < 2	85° < 12 60° < 6	85° < 25 60° < 4	60° < 12	85° < 4
RENDEMENT (m²/L)	10	10	10	10	9	9	8
TEMPS DE SÉCHAGE	Sec en surface = 1h à 3h Recouvrable = 4h à 6h						
ASPECT	**	**	**	**	**	**	**
OPACITÉ	***	**	***	**	**	**	**
GARNISSANT	***	**	***	***	***	**	**
RÉSISTANCE ABRASION HUMIDE	NC	Classe 2	Classe 2	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 2
QUALITÉ AIR INTÉRIEUR							
COV		15g/L			15g/L	15g/L	
MATÉRIEL	<ul style="list-style-type: none"> Brosse Rouleau «LE BLEU» Pistolet sans air : buses ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtres de 100. 	<ul style="list-style-type: none"> Brosse Rouleau «LE BLEU» Pistolet sans air : buses ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtres de 100. 	<ul style="list-style-type: none"> Brosse Rouleau «LE BLEU» Pistolet sans air : buses ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtres de 100. 	<ul style="list-style-type: none"> Brosse Rouleau «LE BLEU» Pistolet sans air : buses ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtres de 100. 	<ul style="list-style-type: none"> Brosse Rouleau «LE CIEL» Pistolet sans air : buses ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtres de 100. 	<ul style="list-style-type: none"> Brosse Rouleau «LE CIEL» Pistolet sans air : buses ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtres de 100. 	<ul style="list-style-type: none"> Brosse Rouleau «LE BLEU» Pistolet sans air : buses ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtres de 100.

PROTIGRE
Gamme
 VOTRE RÉFÉRENCE CHANTIER

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

* (MOYEN) —————> **** (EXCELLENT)

Consultez la fiche technique du **PROTIGRE MAT SILAN**



UNI AUX ENTREPRISES DE PEINTURE

WWW.JEFCO.FR



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint Lambert
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures



S.A.S. - SIREN 715 460 295
01/2026 - HAM0022